

多元支付盒

Multi-Payment Box

AP Box

提供停車場業者於自動繳費設備或出入口閘門設備應用的多卡通支付模組,支援電子票證與第三方支付功能。並搭配智慧停車場雲端管理系統,即時連線前端設備,提供業者個場站與設備交易紀錄,以雲端化架構管理個場站帳務、維運及營運報表。

電子票證

行動 / 感

自動繳費機



功能

票證交易扣款 | 票證黑名單下載 | 黑名單鎖卡 | 支援費率計算 | 設備智慧監控
票證公司及聯名卡自動充值功能 | 完整核帳機制與報表 | 票證交易檔自動上傳

硬體

處理器	Intel® Atom™ Processor E3815 (512K Cache, 1.46 GHz) Embedded Processor
記憶體	4GB DDR3L-1333 SO-DIMM, Max. 8GB
顯示器	Intel® Gen7 Graphics Architecture
儲存空間	4GB mSATA (Mini PCI-e slot)
RS-232/422/485	RS-232/422/485 : 1個 RS-232 : 1個(5V DC-out)
USB 2.0/3.0	USB 2.0 : 3個 / USB 3.0 : 1個
音效卡	Intel® Atom™ SoC built-in HD Audio controller+ Realtek ALC269QHD
Audio-Line-out/Mic-in	1組
LAN	10/100/1000Mbps Auto Detection Ethernet
作業系統	Linux 作業系統
整合介面	LAN (Web API)
模組套件	AP Box, 天線, Reader

設備尺寸/重量

172 mm X 111.6 mm X 53 mm
1.1 kg

電源

12V DC power input

環境

溫度 -30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F)
濕度 5% ~ 90% (non-condensing)

可支援的支付方式

多家票證公司



搭配QRcode Scanner可支援多家電子支付





硬體

處理器	Intel® Atom™ Processor E3815 (512K Cache, 1.46 GHz) Embedded Processor
記憶體	4GB DDR3L-1333 SO-DIMM, Max. 8GB
顯示器	Intel® Gen7 Graphics Architecture
儲存空間	4GB mSATA (Mini PCI-e slot)
RS-232/422/485	RS-232/422/485 : 1個 / RS-232 : 1個(5V DC-out)
RS-232	1個(5V DC-out)
USB 2.0/3.0	USB 2.0 : 3個 / USB 3.0 : 1個
音效卡	Intel® Atom™ SoC built-in HD Audio controller+Realtek ALC269QHD
Audio-Line-out/Mic-in	1組
LAN	10/100/1000Mbps Auto Detection Ethernet
作業系統	Linux 作業系統
整合介面	LAN (Web API)
模組套件	AP Box, 天線, Reader

設備尺寸/重量

172 mm X 111.6 mm X 53 mm / 1.1 kg

電源

12V DC power input

環境

工作溫度 -30°C ~ 65°C (-22°F ~ 149°F)
 工作濕度 5% ~ 90% (non-condensing)